

Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014965
STBD 2021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeheřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014965	Druh připojení plynu	Zemní plyn
Šířka netto [mm]	1200	Typ vývinu páry	Nástřik
Hloubka netto [mm]	910	Počet GN / EN zařízení	20
Výška netto [mm]	1850	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Hmotnost netto [kg]	400.00	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Příkon elektrický [kW]	1.600	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Velikost displeje	9"
Výkon plynový [kW]	54.000		

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014965
STBD 2021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014965

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

910

4. Výška netto [mm]:

1850

5. Hmotnost netto [kg]:

400.00

6. Šířka brutto [mm]:

1320

7. Hloubka brutto [mm]:

1130

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

410.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

1.600

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Výkon plynový [kW]:

54.000

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Nastavitelné nožičky:

Ano

18. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

19. Stohovatelnost:

Ne

20. Typ ovládní:

Dotykové + knoflík

21. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

22. Typ vývinu páry:

Nástřik

23. Kominék pro odtah vlhkosti:

Ano

24. Funkce odloženého startu:

Ano

25. Velikost displeje:

9"

26. Delta T tepelná úprava:

Ano

27. Automatický předehřev:

Ano

28. Automatické zchlazení:

Ano



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014965
STBD 2021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

30. Vaření přes noc:

Ano

31. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

32. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

33. Více úrovně vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

34. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

35. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

36. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

37. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

38. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

39. Reverzibilní ventilátor:

Ano

40. Funkce udržovací skříně:

Ano

41. Sonda:

Ano

42. Sprcha:

Ruční navíjecí

43. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

44. Funkce uzení:

Ano

45. Vnitřní osvětlení:

Ano

46. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

47. Počet ventilátorů:

2

48. Počet rychlostí ventilátoru:

6

49. Počet programů:

1000

50. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

51. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

52. Počet přednastavených programů:

100

53. Počet kroků receptu:

9

54. Minimální teplota zařízení [°C]:

50



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014965
STBD 2021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

60. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

56. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

61. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

57. HACCP:

Ano

62. Napojení na kulový ventil:

1/2

58. Počet GN / EN zařízení:

20

63. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

59. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

64. Přípojka na vodu:

3/4"