

Změkčovač manuální dvoukohoutový 20 l

Model	Sap kód	00002200
LT 20	Skupina artiklů	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 14.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Nerez

Sap kód	00002200	Výška netto [mm]	915
Šířka netto [mm]	190	Hmotnost netto [kg]	16.00
Hloubka netto [mm]	255	Náplň pryskyřice	14.00

Změkčovač manuální dvoukohoutový 20 l

Model	Sap kód	00002200
LT 20	Skupina artiklů	Změkčovače vody



TECHNICAL DATA

Height . . . A mm 900
 Weight Kg 19
 Supply water pressure min 1 bar, max 8 bar
 Maximum flow rate recommended . . . 1000 l/h
 Room temperature min 4°C - max 25°C
 Salt content per regeneration 2,5 kg

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 20 litres
- 14 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	CYCLIC CAPACITY
°d	11	16	22	28	33	[m ³ ·°f]
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
	4200	2800	2100	1680	1400	84.0

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Změkčovač manuální dvoukohoutový 20 l

Model	Sap kód	00002200
LT 20	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Celonerezové provedení

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

2

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

Změkčovač manuální dvoukohoutový 20 l

Model	Sap kód	00002200
LT 20	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00002200

8. Výška brutto [mm]:

950

2. Šířka netto [mm]:

190

9. Hmotnost brutto [kg]:

17.00

3. Hloubka netto [mm]:

255

10. Typ spotřebiče:

Neutrální zařízení

4. Výška netto [mm]:

915

11. Materiál:

Nerez

5. Hmotnost netto [kg]:

16.00

12. Vstupní tlak [bar]:

2-8

6. Šířka brutto [mm]:

200

13. Náplň pryskyřice:

14.00

7. Hloubka brutto [mm]:

200