

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 drop-in, ouverture vers les côtés

|                   |                          |                     |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00012078            |
| SL PLATINUM+ 4 DS | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |






- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 4
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Coulissantes

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012078 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1494     | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 4                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 760      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1210     | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 200                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 146.00   | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 4                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.494    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |




## Dessin technique



A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø16  
E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10  
F= WATER BOX



| GN  | L1   | L2   | HOLE     |
|-----|------|------|----------|
| 4/1 | 1494 | 744  | 1460×726 |
| 5/1 | 1819 | 744  | 1785×726 |
| 6/1 | 2144 | 1069 | 2110×726 |



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 drop-in, ouverture vers les côtés

|                   |                          |                     |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00012078            |
| SL PLATINUM+ 4 DS | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés

2

#### Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

- Éclairage économe en énergie,
- Aspect attrayant

3

#### Contrôle de la hauteur de surface

Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

- Une plus grande variabilité du stockage des produits
- Gain de place

4

#### Service par l'arrière

Fonctionnement et distribution des différents côtés

- Possibilité de recharger les produits à tout moment pendant le fonctionnement

5

#### Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution  
Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 drop-in, ouverture vers les côtés

|                   |                          |                     |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00012078            |
| SL PLATINUM+ 4 DS | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012078

**2. Largeur nette [mm]:**

1494

**3. Profondeur nette [mm]:**

760

**4. Hauteur nette [mm]:**

1210

**5. Poids net [kg]:**

146.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1558

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

1830

**9. Poids brut [kg]:**

231.30

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de buffet:**

PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement

**12. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**13. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**14. Puissance électrique [kW]:**

0.494

**15. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Nombre de GN / EN:**

4

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**21. Ouverture de l'appareil:**

Coulissantes

**22. L'éclairage intérieur:**

Non

**23. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**24. Réfrigérant:**

R290