

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011282
---------------	------------------	----------



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 365
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Nein
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011282	Kesselleistung [KW]	4.900
Netzbreite [MM]	575	Beckenvolumen [l]	20
Nettentiefe [MM]	605	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettohöhe [MM]	820	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,1
Nettogewicht / kg]	55.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-120-150
Power Electric [KW]	5.400	Türkläre Höhe [MM]	365
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	59,5

Technisches Datenblatt





Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011282



Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011282

1

Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011282

1. SAP -Code:

00011282

2. Netzbreite [MM]:

575

3. Nettentiefe [MM]:

605

4. Nettohöhe [MM]:

820

5. Nettogewicht / kg:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

625

7. Grobtiefe [MM]:

655

8. Bruttohöhe [MM]:

870

9. Bruttogewicht [kg]:

61.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

5.400

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

6

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach unten

17. Türkläre Höhe [MM]:

365

18. Einlassdruck [bar]:

2-4

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Anzahl der Haut:

1

21. Selbstverschlusszyklus:

Nein

22. Kesselkapazität [l]:

6.00

23. Kesselleistung [KW]:

4.900

24. Beckenvolumen [l]:

20

25. Panzerleistung [KW]:

2.100

26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

27. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

28. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011282

29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

32. Rackunterstützung:

gepresst

33. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

34. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

35. Thermostop:

Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

37. Korbkapazität:

24-30-60

38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

39. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

40. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

41. Korbgröße [mm]:

500 x 500

42. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

43. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

44. Ablaufpumpe:

Ja

45. Selbstdiagnostik:

Ja

46. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

47. Waschmittelspender:

Ja

48. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,1

50. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-120-150

51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

52. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

53. Programm Prospeed:

Ja

54. Programmprofi:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011282

55. Programmprotemp:

Ja

59. Gerätegeräusch:

59,5

56. Programm proclean:

Ja

60. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

57. Programmprodrain:

Ja

61. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

58. Programm verlängert:

Ja

62. Durchmesser Nominal:

DN 50