

Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011295
TT 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011295	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	836	Objem vany [l]	22
Hloubka netto [mm]	721	Příkon vany [kW]	2.500
Výška netto [mm]	2265	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,2
Hmotnost netto [kg]	111.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	10.200	Světlá výška dveří [mm]	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	12.00		

Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011295
TT 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011295
TT 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

Dvojitě čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylišovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

9

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11

Rychlé nahřátí

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

12

Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011295
TT 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011295

2. Šířka netto [mm]:

836

3. Hloubka netto [mm]:

721

4. Výška netto [mm]:

2265

5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

6. Šířka brutto [mm]:

771

7. Hloubka brutto [mm]:

886

8. Výška brutto [mm]:

2314

9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

13

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

465

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

12.00

23. Příkon bojleru [kW]:

7.000

24. Objem vany [l]:

22

25. Příkon vany [kW]:

2.500

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011295
TT 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Nerez

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Nerez

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Podpěry košů:

lisované

35. Hladinové filtry vany:

nerezové

36. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:

Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

49. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

39. Kapacita košů:

60-40-20

40. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

42. Systém oplachu:

UltraRinse2 - nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstantní tlak

43. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

44. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

45. Systém zdvihu:

ProGlide - Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

46. Rekuperace tepla:

1 baterie měď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

47. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

48. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

64. Program ProTemp:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011295
TT 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

50. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

51. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

52. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

53. Odpadové čerpadlo:

Ano

54. Autodiagnostika:

Ano

55. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

56. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

57. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

58. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

59. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

60. Teplota oplachové vody [°C]:

80

61. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

62. Program ProSpeed:

Ano

63. Program ProFessional:

Ano

65. Program ProClean:

Ano

66. Program ProDrain:

Ano

67. Program ProEco:

Ano

68. Program ProNew:

Ano

69. Program ProLong:

Ano

70. Program ProGlass:

Ano

71. Program ProWater:

Ano

72. Program ProActive:

Ano

73. Program ProSteel:

Ano

74. Program ProSan:

Ano

75. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

76. Přípojka na vodu:

3/4"

77. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50