## Fiche technique



Caractéristiques du produit

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 10x GN 1/2				
Modèle	Code SAP	00038594		
MPDN 1011 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection		



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400


Code SAP	00038594	Poids net [kg]	110.00
Largeur nette [mm]	907	Puissance électrique [kW]	17.400
Profondeur nette [mm]	752	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	1023	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400


## Fiche technique




Dessin technique

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 10x GN 1/2				
Modèle	Code SAP	00038594		
MPDN 1011 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection		







## Fiche technique



Paramètres techniques

Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte droite, 10x GN 1/2				
Modèle	Code SAP	00038594		
MPDN 1011 X ERAM	Groupe d'articles	Four à convection		
<b>1. Code SAP:</b> 00038594		<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		
2. Largeur nette [mm]: 907		11. Puissance électrique [kW]: 17.400		
3. Profondeur nette [mm]: 752		<b>12. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		
4. Hauteur nette [mm]: 1023		13. Matériel: AISI 304		
<b>5. Poids net [kg]:</b> 110.00		<b>14. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable		
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 940		<b>15. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1, EN 600x400		
7. Profondeur brute [mm]: 900		16. Section des conducteurs CU [mm²]: 5  - Výkon (kW): 37 a více (230 V); 64 a více (400 V)		
8. Hauteur brute [mm]: 1078		<b>17. Diamètre nominal du tuyau:</b> DN 50		
9. Poids brut [kg]:		18. Connexion d'approvisionnement en eau:		

3/4 «

130.00