

Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

Model	Sap kód	00013298
PMF M25	Skupina artiklů	Ruční mixéry



- Rychlost mixování [ot/min]: 15000
- Rychlost šlehání [ot/min]: 2500 - 15000
- Materiál: ABS plast
- Počet rychlostí zařízení: 9
- Typ ovládání: Digitální
- Bezpečnostní prvky: tepelná ochrana proti přetížení
- Princip uchycení nástavců: Bajonetová spojka, dvojité, posuvná matice
- Ochrana motoru: pojistka proti přehřátí
- Hlavní vypínač: Ano
- Ergonomická rukojeť: Ano
- Doplňující informace: možnost výměny nástavce na šlehání, mixování, homogenizaci a emulzi
- řídící deska se systémem SRS pro stabilizaci výkonu a rychlosti

Sap kód	00013298	Příkon elektrický [kW]	0.250
Šířka netto [mm]	75	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	75	Rychlost mixování [ot/min]	15000
Výška netto [mm]	285	Rychlost šlehání [ot/min]	2500 - 15000
Hmotnost netto [kg]	1.65		

Technický list

Výhody produktu



Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

Model	Sap kód	00013298
PMF M25	Skupina artiklů	Ruční mixéry

1

Pouze motor

možnost vybrat příslušenství dle potřeby

2

Kompaktní provedení

skladnost
snadná manipulace

3

Variabilní rychlost

možnost zpracování různých typů potravin

4

Ergonomická rukojeť

snadné a pohodlné používání

5

Technologie SRS

konstantní rychlost mixování i při zpracování potravin
s velmi tvrdými částicemi

6

Bajonetová spojka s hvězdicovým tvarem

perfektní přenos kroutícího momentu
odolnost proti vylámaní

Technický list

Technické parametry



Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

Model	Sap kód	00013298
PMF M25	Skupina artiklů	Ruční mixéry

1. Sap kód:

00013298

2. Šířka netto [mm]:

75

3. Hloubka netto [mm]:

75

4. Výška netto [mm]:

285

5. Hmotnost netto [kg]:

1.65

6. Šířka brutto [mm]:

125

7. Hloubka brutto [mm]:

110

8. Výška brutto [mm]:

400

9. Hmotnost brutto [kg]:

1.80

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

ABS plast

12. Příkon elektrický [kW]:

0.250

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Počet rychlostí zařízení:

9

15. Typ ovládání:

Digitální

16. Bezpečnostní prvky:

tepelná ochrana proti přetížení

17. Princip uchycení nástavců:

Bajonetová spojka, dvojité, posuvná matice

18. Ochrana motoru:

pojistka proti přehřátí

19. Hlavní vypínač:

Ano

20. Doplnující informace:

možnost výměny nástavce na šlehání, mixování, homogenizaci a emulzi
řídící deska se systémem SRS pro stabilizaci výkonu a rychlosti

21. Ergonomická rukojeť:

Ano

22. Rychlost šlehání [ot/min]:

2500 - 15000

23. Těsnění:

Ano

24. Materiál spojů:

Polymer

25. Rychlost mixování [ot/min]:

15000

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5