

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

| | | |
|---------------|------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00011274 |
|---------------|------------------|----------|

- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Waschzyklus: 2,2
- Waschzykluszeit [s]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-----------|
| SAP -Code | 00011274 | Kesselleistung [KW] | 7.000 |
| Netzbreite [MM] | 836 | Beckenvolumen [l] | 22 |
| Nettentiefe [MM] | 721 | Panzerleistung [KW] | 2.500 |
| Nettohöhe [MM] | 1565 | Wasserverbrauch des Waschzyklus | 2,2 |
| Nettogewicht / kg] | 111.00 | Waschzykluszeit [s] | 60-90-180 |
| Power Electric [KW] | 10.200 | Türkläre Höhe [MM] | 465 |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | Korbgröße [mm] | 500 x 500 |
| Kesselkapazität [l] | 12.00 | | |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011274





Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011274

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
 - Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
 - Es gibt keinen Lärm
 - ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

- Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- hoher hygienischer Standard
 - längeres Leben

6

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

8

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Energie sparen

- Energieavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

12

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011274

1. SAP -Code:

00011274

2. Netzbreite [MM]:

836

3. Nettentiefe [MM]:

721

4. Nettohöhe [MM]:

1565

5. Nettogewicht / kg:

111.00

6. Bruttobreite [MM]:

886

7. Grobtiefe [MM]:

771

8. Bruttohöhe [MM]:

1615

9. Bruttogewicht [kg]:

121.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

10.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

13

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

465

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Anzahl der Haut:

2

20. Selbstverschlusszyklus:

Ja

21. Kesselkapazität [l]:

12.00

22. Kesselleistung [KW]:

7.000

23. Beckenvolumen [l]:

22

24. Panzerleistung [KW]:

2.500

25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

26. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

27. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

28. Armmaterial waschen:

Edelstahl

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011274

29. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

35. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

60-40-20

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

45. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

46. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

47. Korbgröße [mm]:

500 x 500

48. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell

SAP -Code

00011274

49. Standort des Bedienfelds:

oben

50. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

51. Ablaufpumpe:

Ja

52. Selbstdiagnostik:

Ja

53. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

54. Waschmittelspender:

Ja

55. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

56. Wasserverbrauch des Waschzyklus:

2,2

57. Waschzykluszeit [s]:

60-90-180

58. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

59. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

60. Weitere Informationen:

Zum Produkt erhalten Sie 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273) gratis dazu

61. Programm Prospeed:

Ja

62. Programmprofi:

Ja

63. Programmprotemp:

Ja

64. Programm proclean:

Ja

65. Programmprodrain:

Ja

66. Programm Proeco:

Ja

67. Programm neigend:

Ja

68. Programm verlängert:

Ja

69. Programm Proglass:

Ja

70. Programm Prowater:

Ja

71. Programm proaktiv:

Ja

72. Programm Prosteel:

Ja

73. Programmprozess:

Ja