

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Model	Sap kód	00014954
STBDK 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9“
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014954	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	860	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	795	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	835	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	132.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	10.400	Velikost displeje	9“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Model

STBDK 0611 EL

Sap kód

00014954

Skupina artiklů

Konvektomaty

1. Sap kód:

00014954

2. Šířka netto [mm]:

860

3. Hloubka netto [mm]:

795

4. Výška netto [mm]:

835

5. Hmotnost netto [kg]:

132.00

6. Šířka brutto [mm]:

955

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1020

9. Hmotnost brutto [kg]:

142.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

10.400

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

18. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

19. Typ vývinu páry:

Nástřík

20. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

21. Funkce odloženého startu:

Ano

22. Velikost displeje:

9"

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

25. Vaření přes noc:

Ano

26. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Model	Sap kód	00014954
STBDK 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

28. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

29. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

31. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

32. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

33. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

34. Reverzibilní ventilátor:

Ano

35. Funkce udržovací skříně:

Ano

36. Materiál tělesa:

Incoloy

37. Sonda:

Ano

38. Sprcha:

Ruční navíjecí

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

40. Funkce uzení:

Ano

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

43. Počet ventilátorů:

1

44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

45. Počet programů:

1000

46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

48. Počet přednastavených programů:

100

49. Počet kroků receptu:

9

50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Model	Sap kód	00014954
STBDK 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. HACCP:

Ano

54. Počet GN / EN zařízení:

6

55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

58. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

60. Přípojka na vodu:

3/4"