

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cellule de refroidissement 3x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell	SAP -Code	00038860
SHFN 0311	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 9
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 7
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 3
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -18
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital

SAP -Code	00038860	Anzahl der GN / en	3
Netzbreite [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	600	GN -Gerätetiefe	40
Nettohöhe [MM]	540	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	9
Nettogewicht / kg]	54.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	7
Power Electric [KW]	0.510	Steuertyp	digital
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		

Cellule de refroidissement 3x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell	SAP -Code	00038860
SHFN 0311	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

5

Autorepair povrch

snadno udržitelné

Cellule de refroidissement 3x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell	SAP -Code	00038860
SHFN 0311	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038860

2. Netzbreite [MM]:

650

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

540

5. Nettogewicht / kg]:

54.00

6. Bruttobreite [MM]:

695

7. Grobtiefe [MM]:

645

8. Bruttohöhe [MM]:

675

9. Bruttogewicht [kg]:

62.10

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Öffnung des Geräts:

Türbänder links

12. Power Electric [KW]:

0.510

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Steuertyp:

digital

15. Kältemittel:

R290

16. Anzahl der GN / en:

3

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

18. GN -Gerätetiefe:

40

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

3

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-18

21. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

7

22. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

9

23. Isolationsdicke [MM]:

60

24. Sonde:

4-Punkt-Sonde

25. Innenbeleuchtung:

Nein

26. Haccp:

Nein

27. Castors:

Nein

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5