

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), poloautomatique diamètre 35, 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001373
GXLA 350 DPT	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 350
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 15
- Dimension de coupe [mm/mm]: 270 x 220
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Élément de sécurité: Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

<b>Code SAP</b>	00001373	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	520	<b>Type de lame</b>	Lisse
<b>Profondeur nette [mm]</b>	850	<b>Diamètre de la lame [mm]</b>	350
<b>Hauteur nette [mm]</b>	500	<b>Épaisseur de la coupe [mm]</b>	0 - 15
<b>Poids net [kg]</b>	41.00	<b>Dimension de coupe [mm/mm]</b>	270 x 220
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.340		

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), poloautomatique diamètre 35, 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001373
<b>GXLA 350 DPT</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

1

#### Corps en alliage d'aluminium

Robustesse  
Propreté

- Longue durée de vie
- Facilité d'entretien

2

#### Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

- Grâce à l'entraînement par engrenage (par pignon) et au moteur plus puissant, il peut être utilisé de facto en continu

3

#### Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

- Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

4

#### Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés  
Longue durée de vie

- Grâce au refroidissement, il peut fonctionner plus longtemps
- Réduction du risque de surchauffe et d'endommagement du moteur dû au refroidissement

5

#### Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

- Grâce au protège-doigts, il minimise le risque d'accidents du travail et les coûts supplémentaires

6

#### Mouvement automatique de la table

Manipulation plus facile

- Le mouvement automatique de l'appareil augmente le confort et permet d'économiser du temps et de l'argent. L'opérateur peut également se concentrer sur d'autres activités

7

#### Grand diamètre de couteau

Variabilité

- Grâce au grand diamètre de la lame, il est également possible de traiter de gros morceaux d'aliments

8

#### Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti  
Entretien rapide

- Pas de frais supplémentaires pour le meulage extérieur
- Facile d'entretien Solution immédiate Gain de temps

# Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), poloautomatique diamètre 35, 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001373
GXLA 350 DPT	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

**1. Code SAP:**

00001373

**2. Largeur nette [mm]:**

520

**3. Profondeur nette [mm]:**

850

**4. Hauteur nette [mm]:**

500

**5. Poids net [kg]:**

41.00

**6. Largeur brute [mm]:**

730

**7. Profondeur brute [mm]:**

920

**8. Hauteur brute [mm]:**

700

**9. Poids brut [kg]:**

57.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.340

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Mécanique

**15. Élément de sécurité:**

Protection de lame en acier inoxydable  
Protection transparente des doigts

**16. Utilisateur approprié:**

Convient aux grands établissements

**17. Pieds réglables:**

Non

**18. Interrupteur principal:**

Oui

**19. Type de transfert:**

Entraînement par engrenage (par pignon)

**20. Type de lame:**

Lisse

**21. Diamètre de la lame [mm]:**

350

**22. Dimension de coupe [mm/mm]:**

270 x 220

**23. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

**24. Limitation du travail continu:**

Durée de fonctionnement sans limites

**25. Table mobile amovible:**

Oui

**26. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**27. Position de la table:**

Oblique

**28. Matériau du couverture de la lame:**

Acier inoxydable

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), poloautomatique diamètre 35, 400 V**

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001373
GXLA 350 DPT	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

## 29. Équipement d'affûtage:

Supplémentaire inclus dans le prix

## 31. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

## 30. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 15