



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014932
SDBD 1021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014932	Výkon plynový [kW]	27.000
Šířka netto [mm]	1120	Druh připojení plynu	Zemní plyn
Hloubka netto [mm]	845	Typ vývinu páry	Nástřik
Výška netto [mm]	1115	Počet GN / EN zařízení	10
Hmotnost netto [kg]	250.00	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Příkon elektrický [kW]	0.800	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Typ ovládání	Digitální

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 dotykový digitální nástřík levé dveře

Model	Sap kód	00014932
SDBD 1021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014932

2. Šířka netto [mm]:

1120

3. Hloubka netto [mm]:

845

4. Výška netto [mm]:

1115

5. Hmotnost netto [kg]:

250.00

6. Šířka brutto [mm]:

1320

7. Hloubka brutto [mm]:

1130

8. Výška brutto [mm]:

1240

9. Hmotnost brutto [kg]:

260.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.800

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Výkon plynový [kW]:

27.000

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Nastavitelné nožičky:

Ano

18. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

19. Stohovatelnost:

Ano

20. Typ ovládní:

Digitální

21. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

22. Typ vývinu páry:

Nástřík

23. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Automatický předehev:

Ano

26. Automatické zchlazení:

Ano

27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

28. Vaření přes noc:

Ne

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014932
SDBD 1021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Více úroňové vaření:

Ne

43. Počet ventilátorů:

1

30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

45. Počet programů:

99

32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

48. Počet přednastavených programů:

40

35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

49. Počet kroků receptu:

9

36. Funkce udržovací skříně:

Ano

50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

37. Sonda:

Volitelná

51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

38. Sprcha:

volitelná

52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

53. HACCP:

Ano

40. Funkce uzení:

Ne

54. Počet GN / EN zařízení:

10

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 2/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

Model	Sap kód	00014932
SDBD 1021 GL	Skupina artiklů	Konvektomaty

57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano