

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock

Modell	SAP -Code	00012103
ES BLUE+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012103	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	GN -Gerätetiefe	150
Nettogewicht / kg]	199.80	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.494	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock

Modell	SAP -Code	00012103
ES BLUE+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfettis und Vitrinen

1

Dynamische Kühlung

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

2

Messingbildschirm mit EL. fahren

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

3

LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

4

Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

5

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

6

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

7

Einfügen von GN bis 150 mm

Variabilität der Nutzung

8

Reiseräder

Boofet -Tisch

9

Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock

Modell	SAP -Code	00012103
ES BLUE+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012103

2. Netzbreite [MM]:

2144

3. Nettentiefe [MM]:

760

4. Nettohöhe [MM]:

1288

5. Nettogewicht / kg]:

199.80

6. Bruttobreite [MM]:

2208

7. Grobtiefe [MM]:

1012

8. Bruttohöhe [MM]:

1100

9. Bruttogewicht [kg]:

220.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Buffetttyp:

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

12. Geräteeigenschaften:

geköhlt

13. Die Außenfarbe des Geräts:

Hemlock

14. Power Electric [KW]:

0.494

15. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Anzahl der GN / en:

6

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

18. GN -Gerätetiefe:

150

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

21. Innenbeleuchtung:

Nein

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

23. Kältemittel:

R290