

Sporák drop-in elektrická 4x drop-in plotýnka 400 V


Model	Sap kód	00007441
PCD-68ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,6
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

Sap kód	00007441	Počet zón	4
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 1 [kW]	2,6
Hloubka netto [mm]	600	Příkon zóny 2 [kW]	2,6
Výška netto [mm]	50	Příkon zóny 3 [kW]	2,6
Hmotnost netto [kg]	33.00	Příkon zóny 4 [kW]	2,6
Příkon elektrický [kW]	10.400	Průměr zařízení [mm]	220
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický výkres



Technical drawing of the PCD-64ET and PCD-68ET cooktop models. The drawing includes a top view of the cooktop with dimensions (A=400, 180, 170, 100, 90), a side view of the cooktop (A=800), a front view of the cooktop (600), a side view of the cooktop (A, 41, 21, 10), a top view of the cooktop (400-600-800), a side view of the cooktop (390-590-790), a detail view of the cooktop (53), and a detail view of the cooktop (8). The drawing also includes a table with the following data:

Tabella	
Descrizione	A
PCD-64ET	400 mm
PCD-68ET	800 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Sporák drop-in elektrická 4x drop-in plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00007441
PCD-68ET	Skupina artiklů	Sporáky

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako
součást monobloku
možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

Technický list

Technické parametry



Sporák drop-in elektrická 4x drop-in plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00007441
PCD-68ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00007441

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

50

5. Hmotnost netto [kg]:

33.00

6. Šířka brutto [mm]:

1080

7. Hloubka brutto [mm]:

630

8. Výška brutto [mm]:

470

9. Hmotnost brutto [kg]:

38.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

10.400

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Materiál:

Nerez

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

19. Počet zón:

4

20. Příkon zóny 1 [kW]:

2,6

21. Příkon zóny 2 [kW]:

2,6

22. Příkon zóny 3 [kW]:

2,6

23. Příkon zóny 4 [kW]:

2,6

24. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

25. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

26. Počet stupňů regulace výkonu:

6

27. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

28. Bezpečnostní prvky:

vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí

Technický list

Technické parametry



Sporák drop-in elektrická 4x drop-in plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00007441
PCD-68ET	Skupina artiklů	Sporáky

29. Bezpečnostní termostat:

Ano

32. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

30. Počet hořáků/ploten:

4

33. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

31. Průměr zařízení [mm]:

220