

Fiche technique

Caractéristiques du produit



INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038857
INFINITY 0511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25 / 90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 15 / 240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00038857	Nombre de GN / EN	5
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	847	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	25 / 90
Poids net [kg]	100.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	15 / 240
Puissance électrique [kW]	0.578	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Avantages du produit



INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038857
INFINITY 0511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2 Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3 Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4 Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5 Pomalé vaření

lepší chut'
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6 Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrzování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7 Rozmrazení

připravenost zamrazené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

Fiche technique

Paramètres techniques



INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038857
INFINITY 0511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1. Code SAP:

00038857

15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

2. Largeur nette [mm]:

790

16. Type de contrôle:

Écran tactile

3. Profondeur nette [mm]:

839

17. Taille de l'écran:

9"

4. Hauteur nette [mm]:

847

18. Réfrigérant:

R290

5. Poids net [kg]:

100.00

19. Nombre de GN / EN:

5

6. Largeur brute [mm]:

846

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

7. Profondeur brute [mm]:

860

21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

8. Hauteur brute [mm]:

980

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

9. Poids brut [kg]:

116.60

23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

15 / 240

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

25 / 90

11. Matériel:

Inox

25. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

26. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

27. Réglage du temps de la température négative:

Oui

14. Puissance électrique [kW]:

0.578

28. Nombre de ventilateurs:

1

Fiche technique

Paramètres techniques



INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038857
INFINITY 0511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

29. Sonde:

4-points

30. Autodiagnostic:

Oui

31. HACCP:

Oui

32. Cuisson basse température:

Oui

33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52 - 85

34. Traitement thermique Delta T:

Oui

35. Fonction: démarrage retardé:

Oui

36. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

37. Cycle de levée de la pâte:

Oui

38. Dégivrage automatique:

Oui

39. Pieds réglables:

Oui

40. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

41. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

42. Roues:

Facultatif

43. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

44. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)