

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Steak grill électrique double 65x48 TOP

Modèle	Code SAP	00001659
KD 63 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm

Code SAP	00001659	Poids net [kg]	60.00
Largeur nette [mm]	658	Puissance électrique [kW]	9.000
Profondeur nette [mm]	654	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	406	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	650 x 480 + 320 x 380

Steak grill électrique double 65x48 TOP

Modèle	Code SAP	00001659
KD 63 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

2

Finition de surface de la plaque de grill chromée ,3 mm

Aliments n'adhèrent pas pendant la cuisson. Nettoyage plus facile de la plaque.

3

Commandes séparées pour le chauffage par le haut et par le bas

Je peux contrôler les deux surfaces indépendamment l'une de l'autre

4

Surface de contact supérieure avec tissu en téflon

Rouleaux antiadhésifs
Chauffage uniforme du rouleau

Fiche technique

Paramètres techniques



Steak grill électrique double 65x48 TOP

Modèle	Code SAP	00001659
KD 63 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00001659

2. Largeur nette [mm]:

658

3. Profondeur nette [mm]:

654

4. Hauteur nette [mm]:

406

5. Poids net [kg]:

60.00

6. Largeur brute [mm]:

725

7. Profondeur brute [mm]:

710

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

65.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

9.000

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 430

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Finition de surface:

Chrome poli 0,03 mm

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

650 x 480 + 320 x 380

21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

10.00

22. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

23. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures

24. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

25. Section des conducteurs CU [mm²]:

4