

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038855
SHFN 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 32
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 22
- Minimální teplota zařízení [°C]: 3
- Maximální teplota zařízení [°C]: -18
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální

Sap kód	00038855	Počet GN / EN zařízení	10
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	799	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Výška netto [mm]	1629	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	32
Hmotnost netto [kg]	129.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	22
Příkon elektrický [kW]	0.900	Typ ovládání	Digitální
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038855
SHFN 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038855
SHFN 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038855

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

799

4. Výška netto [mm]:

1629

5. Hmotnost netto [kg]:

129.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

1780

9. Hmotnost brutto [kg]:

139.60

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

12. Příkon elektrický [kW]:

0.900

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Chladivo:

R290

16. Počet GN / EN zařízení:

10

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

3

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

-18

21. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

22

22. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

32

23. Tloušťka izolace [mm]:

60

24. Sonda:

4-bodová

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5