

Technical data sheet

Product features



Blast chiller 5x GN 1/1 digital control panel 230 V

Model	SAP Code	00038854
-------	----------	----------



- Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C): 15
- Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C): 10
- Minimum device temperature [°C]: 3
- Maximum device temperature [°C]: -18
- Probe: 4-points
- Insulation thickness [mm]: 60
- Control type: Digital
- Thaving cycle: No

SAP Code	00038854	Number of GN / EN	5
Net Width [mm]	760	GN / EN size in device	GN 1/1
Net Depth [mm]	700	GN device depth	40
Net Height [mm]	830	Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C)	15
Net Weight [kg]	69.00	Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C)	10
Power electric [kW]	0.450	Control type	Digital
Loading	230 V / 1N - 50 Hz		

Technical data sheet



Product benefits

Blast chiller 5x GN 1/1 digital control panel 230 V

Model

SAP Code

00038854

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potraviny

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

Technical data sheet

Technical parameters



Blast chiller 5x GN 1/1 digital control panel 230 V

Model

SAP Code

00038854

1. SAP Code:

00038854

2. Net Width [mm]:

760

3. Net Depth [mm]:

700

4. Net Height [mm]:

830

5. Net Weight [kg]:

69.00

6. Gross Width [mm]:

830

7. Gross depth [mm]:

860

8. Gross Height [mm]:

980

9. Gross Weight [kg]:

82.00

10. Device type:

Electric unit

11. Opening of device:

Hinges on the left

12. Power electric [kW]:

0.450

13. Loading:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Control type:

Digital

15. Refrigerant:

R290

16. Number of GN / EN:

5

17. GN / EN size in device:

GN 1/1

18. GN device depth:

40

19. Minimum device temperature [°C]:

3

20. Maximum device temperature [°C]:

-18

21. Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C):

10

22. Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C):

15

23. Insulation thickness [mm]:

60

24. Probe:

4-points

25. Thaving cycle:

No

26. Adjustable feet:

Yes

27. Cross-section of conductors CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)