

### Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011268
QQI 102	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet pláštů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s prepádovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

<b>Sap kód</b>	00011268	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	8.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	634	<b>Objem vany [l]</b>	15
<b>Hloubka netto [mm]</b>	744	<b>Příkon vany [kW]</b>	2.100
<b>Výška netto [mm]</b>	1530	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b>	2,1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	90.00	<b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>	60-120-150
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	8.500	<b>Světlá výška dveří [mm]</b>	450
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Rozměr koše [mm]</b>	500 x 500
<b>Objem bojleru [ l ]</b>	6.00	<b>Hlučnost přístroje [dB]</b>	60,4

# Technický list

Technický výkres



Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

Model


Sap kód

00011268

QQI 102

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



### Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011268
QQI 102	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

# 1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

# 2

#### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

# 3

#### LED Display

třířádkový display  
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

# 4

#### Dvojitě čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

# 5

#### Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

# 6

#### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

# 7

#### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

# 8

#### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

### Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011268
QQI 102	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**1. Sap kód:**

00011268

**2. Šířka netto [mm]:**

634

**3. Hloubka netto [mm]:**

744

**4. Výška netto [mm]:**

1530

**5. Hmotnost netto [kg]:**

90.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

774

**7. Hloubka brutto [mm]:**

868

**8. Výška brutto [mm]:**

1579

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

100.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

8.500

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

5

**16. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí nahoru

**17. Světlá výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

2-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

1

**21. Objem bojleru [ l ]:**

6.00

**22. Příkon bojleru [kW]:**

8.000

**23. Objem vany [l]:**

15

**24. Příkon vany [kW]:**

2.100

**25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**26. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**27. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojcípá

**28. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

### Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011268
QQI 102	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**29. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**30. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

**31. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**32. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**33. Odpadový filtr:**

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**34. Termostop:**

Ano

**35. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**36. Kapacita košů:**

24-30-60

**37. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**38. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**39. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**40. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**41. Typ displeje:**

3 místní displej + diodová lišta

**42. Umístění ovládacího panelu:**

dole

**43. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**44. Autodiagnostika:**

Ano

**45. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**46. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**47. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**48. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

2,1

**49. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

60-120-150

**50. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

**51. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**52. Program ProSpeed:**

Ano

**53. Program ProFessional:**

Ano

**54. Program ProTemp:**

Ano

## Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011268
QQI 102	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

### 55. Program ProSelf:

Ano

### 57. Hlučnost přístroje [dB]:

60,4

### 56. Program ProLong:

Ano