

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler

Modell

SAP -Code

00007473



- Abfluss: Nein
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Material: AISI 304
- Heizort: oben und unten
- Zündung: elektrisch

SAP -Code	00007473	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Anzahl der Becken	1
Nettentiefe [MM]	600	Breite des internen Teils [MM]	305
Nettohöhe [MM]	250	Tiefe des internen Teils [MM]	510
Nettogewicht / kg]	22.00	Höhe des inneren Teils [MM]	165
Power Electric [KW]	1.470		

Technische Zeichnung



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler

Modell

SAP -Code

00007473

1. SAP -Code:

00007473

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

250

5. Nettogewicht / kg]:

22.00

6. Bruttobreite [MM]:

430

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

470

9. Bruttogewicht [kg]:

28.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

1.470

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Zündung:

elektrisch

15. Schutz der Kontrollen:

IPX5

16. Material:

AISI 304

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Geräteheiztyp:

Infrarotstrahler

19. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

305 x 510 x 165

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

22. Stromversorgungssteuerungstyp:

Regelknopf

23. Sicherheitsthermostat:

Ja

24. Verstellbare Füße:

Nein

25. Weitere Informationen:

perforierter doppelter Einsatz

26. Falsch unten:

Ja

27. Anzahl der Becken:

1

28. Abfluss:

Nein

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler

Modell

SAP -Code

00007473

29. GN -Gerätetiefe:

165

32. Tiefe des internen Teils [MM]:

510

30. Heizort:

oben und unten

33. Höhe des inneren Teils [MM]:

165

31. Breite des internen Teils [MM]:

305

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5