

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Vitrine réfrigérée de comptoir GN 1/3 150 cm

Modèle	Code SAP	00011376
VCH 3150	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/3
- Nombre de GN / EN: 6
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Unité: Droite

Code SAP	00011376	Nombre de GN / EN	6
Largeur nette [mm]	1500	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/3
Profondeur nette [mm]	395	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	150
Hauteur nette [mm]	435	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	75.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.150	Réfrigérant	R600a
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Paramètres techniques



Vitrine réfrigérée de comptoir GN 1/3 150 cm

Modèle	Code SAP	00011376
VCH 3150	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00011376

2. Largeur nette [mm]:

1500

3. Profondeur nette [mm]:

395

4. Hauteur nette [mm]:

435

5. Poids net [kg]:

75.00

6. Largeur brute [mm]:

1530

7. Profondeur brute [mm]:

420

8. Hauteur brute [mm]:

465

9. Poids brut [kg]:

80.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.150

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R600a

14. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

15. Matériel:

Inox

16. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/3

18. Nombre de GN / EN:

6

19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

150

20. Équipement standard pour l'appareil:

Ne comprend pas les ustensiles gastronomiques - ils peuvent être achetés séparément

21. Unité:

Droite

22. Type de contrôle:

Digitale

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

24. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

25. Cycle de décongélation contrôlé:

Non

26. Volume brut [m3]:

0.299

27. Volume net [m3]:

0.258

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5